

В633 — ППТО с высокой мощностью потока, подходит для разнообразных областей применения, предъявляющих высокие требования к оборудованию, например, в качестве конденсатора и испарителя в сфере производства электроэнергии, масляного охладителя двигателя, парового конденсатора, устройства для регенерации тепла в холодильных установках или в специфических установках районного теплоснабжения. Продукт отличается сходными с ПТО мощностями при высокой температуре и давлении без износа деталей. До 95% материала ППТО используется для теплопередачи в отличие от других устройств, в которых большее количество материала используется в качестве вспомогательного оборудования, корпуса или рам. Вы получите выгоду от экономии на энергопотреблении, запасных частях, пространстве, транспортировке и установке.

Соединения*




*Если вам требуются определенные размеры или информация о других типах соединений, пожалуйста, обратитесь к вашему торговому представителю SWEP.

Классы давления

- L** низкое.
- Y** промежуточное, измеренное согласно EN 13345.
- S** стандартное, измеренное согласно EN 13345.
- M** среднее, измеренное согласно EN 13345.






Макс. кол-во пластин (NoP)	280-348
Размер отверстия F1/P1	150 mm (5.906 in)
Размер отверстия F2/P2	150 mm (5.906 in)
Размер отверстия F3/P3	150 mm (5.906 in)
Размер отверстия F4/P4	150 mm (5.906 in)
Макс. объемный расход	349,9 m ³ /h (1539.6 gpm)
Объем канала (SI)	0,86-0,93 dm ³
Объем канала (US)	0.03037-0.03284 ft ³



Материалы	Каналообразующая пластина	Припой
SC	Нержавеющая сталь	Медь

Размер	Высота пакета пластин	Общий вес
SC S	25+(2,49×NoP) mm	55,8+(1,224×NoP) kg
	0.984+(0.098×NoP) in	123.1+(2.698×NoP) lb
SC M	61,38+(2,39×NoP) mm	80,3+(1,224×NoP) kg
	2.417+(0.094×NoP) in	177.1+(2.698×NoP) lb
SC L	10+(2,49×NoP) mm	27,4+(1,224×NoP) kg
	0.394+(0.098×NoP) in	60.5+(2.698×NoP) lb
SC Y	16+(2,49×NoP) mm	38,4+(1,224×NoP) kg
	0.63+(0.098×NoP) in	84.7+(2.698×NoP) lb



Одобрения сторонних организаций


Паяные пластинчатые теплообменники компании SWEP одобрены перечисленными ниже сертификационными организациями:

Европа, Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED)
США, Лаборатории по технике безопасности (UL)
Япония, Японский институт безопасности газа под высоким давлением (КНК)

Компания SWEP также получила одобрение от многих других сертификационных организаций. Для получения документации об утверждении конкретного продукта обращайтесь к местному представителю SWEP. Компания SWEP оставляет за собой право вносить изменения без предварительного извещения.

Концепция ППТО

Паяный пластинчатый теплообменник компании (ППТО) изготовлен в виде пакета гофрированных каналообразующих пластин с наплавляемым материалом между пластинами. В процессе вакуумной пайки наплавляемый материал формирует паяный шов в каждой точке контакта между пластинами, создавая каналы сложной формы. Паяный пластинчатый теплообменник позволяет носителям с разной температурой проходить в непосредственной близости с обеих сторон каналообразующей пластины, обеспечивая наиболее эффективный способ теплопередачи с одного носителя на другой. Конструкция теплообменников схожа с технологией пластинчато-рамочных теплообменников, но без использования прокладок и частей рамы.



Программное обеспечение для расчетов SSP

С помощью уникального пакета программного обеспечения SWEP вы можете производить сложные расчеты передачи тепла и выбрать решение, которое наилучшим образом отвечает вашим потребностям. Вы также можете легко подобрать соединения и создать чертежи готового продукта. Если вам нужна консультация или вы хотите обсудить различные решения, компания SWEP предлагает необходимые услуги сервисного обслуживания и технической поддержки.

Отказ от ответственности в отношении продукции

Рекомендации и информация по применению продукции предоставляются добросовестным образом, но компания SWEP не дает никаких заверений или гарантий в отношении точности или полноты информации. Информация предоставляется при условии, что покупатели будут принимать собственное решение о соответствии продукции своим целям перед применением. Покупатели должны обратить внимание на то, что свойства продуктов зависят от сферы применения и выбора материала и что продукты из нержавеющей стали по-прежнему подвержены коррозии при использовании в неблагоприятных условиях.